

Ausschreibungstext

Mobiler Sicherheitszaun CAPRA Protection BOOM von CAPRA GmbH

Mobiler Sicherheitszaun CAPRA Protection BOOM
Höhe: 2735mm

O Lieferung
O Lieferung und auf ebenem Untergrund fachgerecht aufbauen

Spezifikation:
Gesamthöhe: 2735mm
Gesamtbreite: 500mm
Gesamtlänge: 2610mm
Korrosionsschutz:
O feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
O feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 inkl. Pulverbeschichtung RAL:

Betonsockel:
Patentnummer: 10 2015 107 273
Gesamthöhe: 300mm
Gesamtbreite: 500mm
Gesamtlänge inkl. Verzahnung: 2610mm
Gewicht: 880 kg

Betonsockel ist für Gittermattenelemente mit einer Zaunmattenbreite von ca. 2500mm konzipiert.
Voraussetzung für einen sicheren Stand des CAPRA Sicherheitszaun ist ein ebener Untergrund.

Gittermatte:
Ausführung: Stahlgittermatte
Typ: 8/6/8
Maschung: 50x200mm
Mattenbreite: 2510mm
Mattenhöhe: 2030mm

Pfosten:
Gesamtpfostenlänge: 2735mm
Pfostenquerschnitt: 60x40x3mm
Abdeckleistenprofil: 2040x40x5mm
Schrauben: Flachrundschrauben M8x40mm
Abwinkelung: 45° Abwinkelung mit 3 Reihen Stacheldraht

Montage:
Die vormontierten Zaunelemente müssen mit Hilfe eines Gabelstaplers fachgerecht nebeneinandergesetzt werden, so dass die patentierte Verzahnung fachgerecht ineinandergreift. Notwendiges Zubehör und Materialien zur Erstellung fachgerechter Eckbildungen sind mit einzurechnen.

Menge: Einheit: Stück EP: GP:

Einheitspreise in Euro