

# Ausschreibungstext

## Mobiler Sicherheitszaun CAPRA Protection Y-BOOM von CAPRA GmbH

Mobiler Sicherheitszaun CAPRA Protection Y-BOOM  
Höhe: 2785mm

O Lieferung  
O Lieferung und auf ebenem Untergrund fachgerecht aufbauen

Spezifikation:  
Gesamthöhe: 2785mm  
Gesamtbreite: 500mm  
Gesamtlänge: 2610mm  
Korrosionsschutz:  
O feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
O feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 inkl. Pulverbeschichtung RAL: .....

Betonsockel:  
Patentnummer: 10 2015 107 273  
Gesamthöhe: 300mm  
Gesamtbreite: 500mm  
Gesamtlänge inkl. Verzahnung: 2610mm  
Gewicht: 880 kg

Betonsockel ist für Gittermattenelemente mit einer Zaunmattenbreite von ca. 2500mm konzipiert.  
Voraussetzung für einen sicheren Stand des CAPRA Sicherheitszaun ist ein ebener Untergrund.

Gittermatte:  
Ausführung: Stahlgittermatte  
Typ: 8/6/8  
Maschung: 50x200mm  
Mattenbreite: 2510mm  
Mattenhöhe: 2030mm

Pfosten:  
Gesamtpfostenlänge: 2785mm  
Pfostenquerschnitt: 60x40x3mm  
Abdeckleistenprofil: 2040x40x5mm  
Schrauben: Flachrundschrauben M8x40mm  
Abwinkelung: Y- Ausleger mit 6 Reihen Stacheldraht

Montage:  
Die vormontierten Zaunelemente müssen mit Hilfe eines Gabelstaplers fachgerecht nebeneinandergesetzt werden, so dass die patentierte Verzahnung fachgerecht ineinandergreift. Notwendiges Zubehör und Materialien zur Erstellung fachgerechter Eckbildungen sind mit einzurechnen.

Menge: ..... Einheit: Stück EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro